

„Film&Film“ vyniojimo sistema pašaro kokybei gerinti



„Film&Film“ vyniojimo sistema yra kombinuota sistema, naudojanti „Visqueen Croptight“ tinklinę plėvelę (augalams suformuoti į ryšulį) su naujos kartos „Visqueen PolycropPro“ ryšulių vyniojimo plėvele. Tokiu būdu patobulinus silosavimą gaunamas geresnės kokybės silosas, kuris mažiau pelija. Taip yra todėl, kad ryšuliai yra tankesni ir geresnis deguonies barjeras, nes visas ryšulio paviršius apvyniojamas papildomais plėvelės sluoksniais.

Papildomi „Film&Film“ vyniojimo sistemos privalumai:

- Lengviau tvarkyti ir sandėliuoti,
- Mažesni pašarų nuostoliai,
- Lengviau perdirbti.

VISQUEEN CROPTIGHT

Visqueen Croptight - „Visqueen Croptight“ yra polietileno plėvelė, pakeičianti ritinių vyniojimo tinklą. Ji ne tik efektyviai suformuoja ritinius, bet taip pat spartina žolės silosavimo procesą, nes sudaro geresnį deguonies barjerą, kadangi naudojami papildomi plėvelės sluoksniai. „Visqueen Croptight“ galima naudoti norint užkonservuoti kelias rūšis, įskaitant žolę, kukurūzus ir cukrinių runkelių išspaudas. Naudojant „Visqueen Croptight“ pagaminami geresnės kokybės pašarai, kuriuos yra lengviau sušerti ir tvarkyti. Kadangi ji taip pat pagaminta iš polietileno, plėvelę „Visqueen Croptight“ galima perdirbti kartu su siloso vyniojimo plėvele.

VISQUEEN POLYCROP PRO

Visqueen PolycropPro - „Visqueen PolycropPro“ yra technologiškai pažangi penkiasluoksnė plėvelė, gaminama naudojant naujovišką Pro technologiją, kurią taikant plėvelė ištempinama esant valdomoms gamybos sąlygoms. Šio proceso metu pagaminama aukštų eksploatacinių savybių plėvelė, kadangi ji yra plonesnė – gaunamas didesnis ilgis, ji yra mažesnio storio, todėl našiau vyniojamas ryšulys, mažiau prasiskverbia deguonies, plėvelė stipresnė ir atsparesnė plyšimui.



www.polycrop.com

„Film&Film“ vyniojimo sistema pašaro kokybei gerinti



VISQUEEN POLYCROP PRO

- Spartesnis vyniojimo procesas,
- Daugiau ryšulių iš rulono
- Geresnė suvyniotų augalų kokybė
- Padidinta derliaus kokybė
- Mažiau plėvelės, kad pakartotinai panaudotumėte



Techninė specifikacija

Plotis (mm)	Storis (µm)	Ilgis (m)	Paletės matmenys (cm)	Ričių skaičius paletėje (#)	Paletės Aukštis (m)
750	20	2000	125 x 100	40	± 1.65

VISQUEEN CROPTIGHT

- Geresnis deguonies barjeras
- Spartesnis fermentavimo procesas
- Kompaktiškesni ir stabilesni ryšuliai
- Lengva tvarkyti ir sandėliuoti
- Mažesni pašarų nuostoliai
- Galima automatiškai tiekti pašarų ryšulius
- Lengva perdirbti



Techninė specifikacija

Panaudojimas	Plotis (mm)	Storis (µm)	Ilgis (m)	Ričių skaičius paletėje (#)	Paletės matmenys (cm)	Paletės Aukštis (m)
Ne UV Stabilizuotas						
Cukriniai runkeliai / Kukurūzai/TMR	950	13	2400	20	112 x 130	± 1.10
Cukriniai runkeliai / Kukurūzai/TMR	1280	13	2400	20	112 x 130	± 1.10
Žolės	1280	16	2000	20	112 x 130	± 1.10
Žolės	1380	16	2000	20	112 x 147	± 1.10
Haylage	1380	20	1650	20	114 x 147	± 1.10
UV Stabilizuotas						
Haylage	1280	20	1650	20	112 x 130	± 1.10

„Visqueen Cromptight“ gaminamas ISO 9001 ir ISO 14001 akredituotoje įmonėje.

Visqueen Cromptight 13 µm ir 16 µm neturėtų būti naudojami ant šieno ar šiaudų, jie turėtų būti naudojami tik kartu su rėtinio apvija, pavyzdžiui, Visqueen Polycrop arba Visqueen PolycropPro. Dėl riboto stabilumo UV spinduliuose jis nebuvo sukurtas naudoti atskirai.



@polycrop

E: info@polycrop.com

www.polycrop.com