

Film och filmomslag för att förbättra foderkvaliteten



Film & Film Wrapping är den kombinerade användningen av Visqueen Croptight-ersättningsfilm (för att binda grödor i ett balformat) tillsammans med nästa generations Visqueen PolycropPro balwrap. Denna framsteg inom produktion av balerad ensilage erbjuder förbättrad ensilakvalitet och reducerad formar till följd av högre balktäthet och en förbättrad syrebarriär som ges av de extra filmfilmen runt balens omkrets.

Ytterligare fördelar med Film & Film Wrapping-systemet inkluderar:

- Enklare hantering och utfodring
- Minskat foderavfall
- Enklare återvinning

VISQUEEN CROPTIGHT

Visqueen Croptight - en polyetenfilm som ersätter netwrap på rundbalar, inte bara säkrar balar effektivt utan också hjälper gräsenilageringsprocessen tack vare den ökade syrebarriären som de extra filmskikten ger. Visqueen Croptight kan användas för att bevara flera grödor inklusive gräs, majs och sockerbetmassa. Användningen av Visqueen Croptight hjälper till att producera en bättre kvalitetsfoder samtidigt som det underlättar utfodring och hantering. Eftersom det också är tillverkat av polyeten kan Visqueen Croptight återvinnas tillsammans med stretchfilm av ensilage.

VISQUEEN POLYCROP PRO

Visqueen PolycropPro - är en tekniskt avancerad sträckbar ensilagefilm i fem skikt som tillverkas med den innovativa Pro-tekniken som sträcker filmen under kontrollerade tillverkningsförhållanden. Processen resulterar i en högfunktionell, tunnare sträckfilm med ökad rullängd, vilket ger snabbare inplastning, minskad syrepermeabilitet, bättre hållfasthet och bättre motståndskraft mot revor.



www.polycrop.com

Film och filmomslag för att förbättra foderkvaliteten



VISQUEEN POLYCROP PRO

- Förbättrad inplastningsprocess
- Fler balar per rulle
- Ökad kvalitet på grödan
- Förstärkt grödskvalitet
- Mindre film att återanvända efter användning



Tekniska specifikationer

Bredd (mm)	Tjocklek (µm)	Längd (m)	Palldimensioner (cm)	Rullar per pall (pcs)	Pallhöjd (m)
750	20	2000	125 x 97	40	± 1.7

VISQUEEN CROPTIGHT

- Förbättrar luftbarriären
- Förbättrar jäsningsprocessen
- Mer kompakta och stabila balar
- Enkel hantering och lagring
- Minskar foderförluster
- Tillåter automatisk matning av balar
- Lätt att återvinna



Tekniska specifikationer

Användning:	Bredd (mm)	Tjocklek (µm)	Längd (m)	Palldimensioner (#)	Rullar per pall (cm)	Pallhöjd (m)
Ej UV-stabiliserad						
Majs / sockerbeter / TMR	950	13	2400	20	112 x 130	± 1.10
Majs / sockerbeter / TMR	1280	13	2400	20	112 x 130	± 1.10
Ensilage	1280	16	2000	20	112 x 130	± 1.10
Ensilage	1380	16	2000	20	112 x 147	± 1.10
Hösilage	1380	20	1650	20	114 x 147	± 1.10
UV-stabiliserad						
Hösilage	1280	20	1650	20	112 x 130	± 1.10

Visqueen Croptight tillverkas i en ISO 9001 och ISO 14001 ackrediterad anläggning.

Visqueen Croptight 13µm och 16µm ska inte användas på hö eller halm och ska endast användas tillsammans med en balwrap som Visqueen Polycrop eller Visqueen PolycropPro. Det har inte utformats för att användas ensamt på grund av begränsad UV-stabilitet.



E: info@polycrop.com

www.polycrop.com